



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 69 din 14.07.2020.

Ca urmare a cererii adresate de **SC LUKOIL ROMÂNIA SRL**, cu sediul în municipiul București, str. Sîriului, nr. 20, corp A, sector 1, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 2237 din 28.02.2020;

în urma analizării documentelor transmise, a verificării, în baza Ordonanței de Urgență nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, după parcurgerea procedurii conform O.M. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru: **SC LUKOIL ROMÂNIA SRL**, cu sediul în municipiul București, str. Sîriului, nr. 20, corp A, sector 1, pentru obiectivul: **STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI**, situat în municipiul Botoșani, str. Calea Națională, nr. 1A, jud. Botoșani, în scopul desfășurării activităților de:

- comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule, în magazine specializate:

- vânzare cu amănuntul a combustibililor pentru autovehicule și motociclete;
 - vânzare cu amănuntul a produselor lubrefiante și de răcire pentru autovehicule;
- conform cod CAEN 5050- rev. 1 (CAEN 4730- rev. 2).

Obiectivul intră sub incidența Directivei nr. 94/63/CE a Parlamentului European și Consiliului din 20 decembrie 1994, privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a carburanților, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 365 din 31 decembrie 1994 și a Directivei nr. 2009/126/CE, a Parlamentului European și Consiliului din 21 octombrie 2009, privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină, transpuse prin Legea nr. 264/2017, privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină.

Documentația conține:

1. Cerere înregistrată la APM Botoșani cu nr. 2237 din 28.02.2020, pentru emiterea autorizației de mediu;
2. Fișa de prezentare și declarație întocmită de SC EUROTOTAL COMP SRL București;
3. Dovada achitării tarifului pentru emitere, OP IBBK 6975 din 06.03.2020;
4. Dovada că a făcut publică solicitarea în ziarul Monitorul de Botoșani, din 02.03.2020;
5. Decizia nr. 50 din 05.06.2020, privind emiterea autorizației de mediu;
6. Proces verbal nr. 5502 din data de 04.06.2020, privind verificarea activității.

și următoarele acte emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare seria B nr. 3473300, din 18.12.2017, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;
2. Certificat constatator nr. 4481 din 08.01.2019, emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului – Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;
3. Certificat de inspecție tehnică C.O.V. nr. 101 din 10.04.2019, emis de SC COV-INSPECT SRL Constanța;
4. Autorizație de gospodărire a apelor, nr. 51 din 25.06.2019, emisă de S.G.A. Botoșani;
5. Contract de prestări servicii publice de salubritate pentru agenți economici și instituții publice nr. 8489 cod-1239 din 07.11.2013, încheiat cu SC URBAN SERV SA Botoșani;
6. Contract de prestări servicii, nr. 1371 din 20.08.2019, încheiat cu SC EUROTOTAL COMP SRL Constanța;
7. Contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și/sau de canalizare nr. 00-001.00046 din 01.10.2010, încheiat cu SC „NOVA APASERV” SA Botoșani;
8. Fișele tehnice de securitate pentru carburanții comercializați.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- a). titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;
- b). titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității;
- c). autorizația de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul obține viza anuală (art. 16, alin. 2¹ din Legea nr. 219 din 15 noiembrie



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului);

d). cu maxim 90 de zile și minim 60 de zile înainte de ziua și luna în care s-a emis autorizația inițială, titularul obiectivului/activității este obligat să depună documentația tehnică necesară la sediul APM Botoșani, în vederea obținerii vizei anuale pentru autorizația de mediu;

e). să asigure verificarea și funcționarea în parametri opimi ai instalațiilor pentru recuperarea compușilor organici volatili:

- la încărcarea benzinei în instalațiile de depozitare de la stațiile de benzină;

- în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină;

f). să efectueze curățirea rezervoarelor pentru stocarea carburanților numai cu agenți economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului;

g). să asigure alimentarea cu benzină a stației de distribuție a carburanților numai cu cisterne auto care să îndeplinească condițiile tehnice impuse de prevederile Legii nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină;

h). să respecte prevederile O.U. nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

i). să întrețină în permanență suprafața de staționare a autovehiculelor, care deservește stația SKID;

î). să nu depășească volumul maxim de stocare a GPL din recipiente de 80 % din capacitate;

j). personalul desemnat pentru încărcarea recipientilor stocatori de GPL, și cel pentru intervenție și distribuție va fi autorizat ISCIR;

k). să respecte zonarea Ex a sistemului de distribuție GPL cu instalație monobloc tip SKID;

l). să execute periodic verificările și reglările ISCIR, pentru prevenirea avariilor care pot fi urmate de incendii și explozii;

m). titularul, are obligația să respecte prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu toate modificările ulterioare, asigurând evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, cu modificările și completările ulterioare. În acest scop:

- titularul are obligația aplicării unui management care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

eliminare, toate operațiunile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului;

- se interzice amestecarea deșeurilor;
- operațiunile de valorificare/eliminare se vor realiza doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului și cu respectarea legislației în domeniul transportului de deșeuri pe teritoriul României;
- operatorul are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația de mediu sau să delege această obligație unei terțe persoane;
- evidența gestiunii deșeurilor se va păstra cel puțin 3 ani și se va transmite către APM Botoșani, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic;
- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care să dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;

n). la evacuare în rețeaua de canalizare municipală, apelor uzate menajere și pluviale colectate, vor respecta prevederile HG nr. 352/2005- NTPA 002/2002, Autorizația de gospodărire a apelor nr. 51/2019 și condițiile impuse de operatorul care exploatează rețelele de canalizare și instalațiile de epurare a apelor uzate în municipiul Botoșani;

o). să respecte prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare și să anunțe imediat APM Botoșani, în caz de poluări accidentale sau accident tehnic;

p). titularul activității are obligația să depună toate datele și raportările solicitate prin prezenta, în forma și condițiile stabilite de APM Botoșani și de legislația în vigoare;

q). să dețină în incinta obiectivului un stoc de material absorbant pentru absorția eventualelor pierderi de produse petroliere;

r). să respecte prevederile H.G. nr. 1061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României și să completeze toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

s). să respecte prevederile H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

ș). să respecte instrucțiunile din Fișele de securitate, privind manipularea, depozitarea și transportul carburanților comercializați.

Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 264/2017, privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină;

- O.U. nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

- Legea apelor nr. 107/1996, modificată și completată prin Legea nr. 310/2004;

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu toate modificările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificări și completări ulterioare;

- H.G. 352/2005 privind modificarea și completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, cu modificările și completările ulterioare

- H.G. nr. 1061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (art. 16, alin. 2¹ din Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

În cazul extinderii, modificării, încetării activității sau modificărilor legislative, se va solicita la APM Botoșani stabilirea obligațiilor de mediu/revizuirea autorizației de mediu.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:

"STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI", situat în municipiul Botoșani, str. Calea Națională, nr. 1A, jud. Botoșani, în scopul desfășurării activităților de:

- comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule, în magazine specializate:

- vânzare cu amănuntul a combustibililor pentru autovehicule și motociclete;
- vânzare cu amănuntul a produselor lubrefiante și de răcire pentru autovehicule.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

1.1 Construcții și instalații:

Suprafața de teren aferentă obiectivului este de 2.500,00 m², din care:

- suprafața construită Sc= 110,00 m²;
- suprafața betonată S= 1.827,60 m²;
- spații verzi S= 562,35 m².

1.2 Instalații și utilaje din dotare:

Pentru desfășurarea activităților obiectivul dispune de:

a). instalație pentru distribuția carburanților lichizi, prevăzută cu trei pompe pentru distribuție carburanți de tip Tokheim Q400, bifrontale, montate pe fundație din beton, din care:

- două pompe multiproduș, dotate cu câte două furtunuri fiecare;
- o pompă monoproduș cu debit mărit, pentru livrare motorină, dotată cu două furtunuri;

Depozitarea carburanților lichizi se realizează în 3 rezervoare metalice bicompartimentate 3x 60 m³, cu volumul total de V= 180 m³. Fiecare rezervor este prevăzut cu două compartimente cu volumul V=2x 30 m³, din care:

- 3 compartimente (3x 30 m³) pentru stocare benzine;
- 3 compartimente (3x 30 m³) pentru stocare motorine.

Rezervoarele sunt cilindrice orizontale, prevăzute cu manta dublă, montate în cuvă de beton armat;

b). instalații pentru recuperare vapori COV, care deserveșc compartimentele pentru depozitarea benzinelor și pompele pentru distribuția benzinelor;

c). instalație pentru distribuția carburantului gazos, prevăzută cu un rezervor metalic suprateran cu volumul V= 5.000 l, echipat cu racorduri, aparatură de măsură, control, armături de siguranță, pompă pentru vehicularea GPL în faza lichidă de la rezervor la pompa de distribuție, pompă skid GPL Meurs 100/1, pentru distribuția GPL;

d). instalație pentru alimentare cu apă, canalizare pentru colectarea apelor uzate menajere și meteorice;

e). instalație pentru colectarea și preepurarea apelor pluviale potențial impurificate cu produse petroliere din zona pompelor de distribuție și platformei stației;

f). instalație pentru alimentare cu energie electrică.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

1.3. Mijloace de transport: Obiectivul autorizat nu are în dotare mijloace de transport.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Capacitatea totală de înmagazinare a Stației de distribuție este de 180 m³, benzine și motorine și cca. 4,0 m³ gaz petrolier lichefiat (GPL), (80 % din volumul rezervorului).

Benzinele, motorinele și gazul petrolier lichefiat, se aprovizionează cu cisterne auto închiriate sau proprietate a SC LUKOIL ROMÂNIA SRL, fiind depozitate în rezervoarele metalice subterane și rezervorul suprateran pentru stocarea GPL.

3. Utilități-apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

3.1 Alimentarea cu apă, se realizează prin bransament la rețeaua de distribuție a municipiului Botoșani, printr-o conductă PEHD cu Dn 110 mm și L= 80 m.

Înmagazinarea apei se face într-un rezervor cu volumul V= 400 l, de unde este distribuită către consumatori prin intermediul unui hidrofor având caracteristicile: Q= 2,4 m³/h, H= 40 mCA, P= 0,45 kw, n= 2800 rot/min și a unor conducte din tuburi PE cu lungimea totală L= 12 m, din care Dn 32 mm cu lungimea L= 7 m și Dn 25 mm cu lungimea L= 5 m. Consumul de apă este contorizat. Apa este folosită în scop potabil și igienico-sanitar pentru personalul aferent unității precum și la igienizarea platformelor pompelor. Necesarul de apă este Q_{zi med.}= 0,98 m³/zi, Q_{zi max.}=1,270 m³/zi, Q_{orar max.}= 0,15 m³/h.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare din cabina stației și spațiul comercial sunt colectate printr-o rețea de canalizare executată din conducte PE cu Dn 110 mm, în lungime L= 60 m și evacuate în rețeaua de canalizare a municipiului Botoșani.

Apele pluviale provenite de pe platforma stației (pompe distribuție, guri descărcare a carburanților) și apele uzate tehnologice rezultate de la spălarea peroanelor, potențial impurificate cu produse petroliere, sunt colectate prin rigole tip Huratron, acoperite cu grătare metalice, dirijate prin intermediul unor conducte PEHD cu Dn 200 mm, către separatorul de produse petroliere tip SKPE 6/600, executat din beton armat, apoi fiind evacuate în rețeaua de canalizare municipală.

Apele pluviale convențional curate provenite de pe copertina pompelor și acoperișul stației sunt preluate printr-o rețea de canalizare executată din PE cu Dn 200 mm, în lungime L= 200 m și evacuate în rețeaua de canalizare municipală.

Debitele totale de ape uzate evacuate sunt: Q_{uz. zi med.}= 0,98 m³/zi, Q_{uz. zi max.}= 1,270 m³/zi, Q_{orar max.}= 0,15 m³/h.

3.2. Încălzirea spațiului administrativ și a spațiului comercial se realizează cu o centrală termică proprie cu funcționare pe gaze naturale.

3.3. Energia electrică. Alimentarea cu energie electrică a Stației de distribuție se realizează prin bransament la rețeaua de distribuție din zonă pe bază de contract.

4. Descrierea principalelor faze ale activității:

Activitățile desfășurate pe amplasament sunt:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- aprovizionarea, depozitarea și livrarea carburanților lichizi și gazoși către beneficiari;
- aprovizionarea, depozitarea și livrarea produselor complementare (piese și accesorii auto, cosmetice auto, produse alimentare preambalate, etc.).

Fluxul tehnologic desfășurat în stație constă în:

Distribuția carburanților lichizi:

- recepționarea carburanților lichizi aprovizionați cu autocisternele;
- descărcarea cisternelor prin pompe de transvazare amplasate pe acestea, în compartimentele de depozitare, prin intermediul gurilor de descărcare;
- aspirarea carburanților din rezervoare cu ajutorul pompelor de distribuție;
- refularea carburanților în rezervoarele autovehiculelor.

Distribuție G.P.L.:

- descărcarea cisternei cu G.P.L. se face prin staționare la 5 m față de instalația SKID, orientată astfel încât să permită ieșirea rapidă în situația producerii unui accident. Din momentul intrării cisternei stația devine neoperațională, interzicându-se accesul sau continuarea alimentării autovehiculelor la pompa G.P.L. După cuplarea furtunelor flexibile, se deschide ventilul pe faza lichidă de la recipientul autocisternei și se pornește pompa, în prima fază încărcându-se cca. 100 l de G.P.L. după care se oprește pompa. Manevra are scopul de a verifica etanșietatea sistemului de alimentare și a SKID-ului, precum și funcționarea aparaturii de măsură și control de pe recipient respectiv de pe cisternă. În situația în care nu se sesizează scăpări de G.P.L. operația de încărcare cu G.P.L. a recipientului se continuă, repornindu-se pompa. Încărcarea este terminată la indicarea nivelului de 80 % din capacitatea recipientului SKID.

5. Date referitoare la centrala termică proprie- dotare, combustibili utilizați:

Stația pentru distribuția carburanților are în dotare o centrală termică tip BOSCH, cu puterea instalată P= 24 kw, cu funcționare pe gaze naturale.

6. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar care nu intră în procedura de autorizare):

Pe amplasamentul autorizat se desfășoară următoarele activități care nu intră în procedura de autorizare:

- comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule, cod CAEN 5030- rev. 1 (CAEN 4532- rev.2);
- comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente- întreținerea și repararea motocicletelor, cod CAEN 5040 rev. 1 (CAEN 4540- rev. 2);
- comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare, cod CAEN 5212- rev. 1 (CAEN 4719- rev. 2);
- comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, cod CAEN 5211- rev. 1 (CAEN 4711- rev. 2);
- comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate CAEN 5227- rev.1 (CAEN 4729- rev. 2);
- comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate, cod CAEN 5248- rev. 1 (CAEN 4742- rev. 2);



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a, în magazine specializate, cod CAEN 5244- rev. 1 (CAEN 4759- rev. 2);
- comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate, cod CAEN 5248- rev. 1 (CAEN 4765- rev. 2);
- comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate, cod CAEN 5233- rev. 1 (CAEN 4775- rev. 2);
- comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazinespecializate, cod CAEN- rev. 1 (CAEN 4776- rev. 2);
- comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate, cod CAEN 5248- rev.1 (CAEN 4778- rev. 2);
- comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine, cod CAEN 5263- rev. 1 (CAEN 4799- rev. 2);
- baruri și alte activități de servire a băuturilor, cod CAEN 5540- rev. 1 (CAEN 5630- rev. 2)

7. Program de funcționare – ore/ zi, zile/ săptămână, zile/ an:

Stația pentru distribuția carburanților lichizi și gazeși, are programul de funcționare de: 24 ore/ zi, 7 zile/ săptămână, 365 zile/ an.

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Protecția atmosferei:

Pentru protecția atmosferei, compartimentele pentru stocarea benzinelor, gurile pentru descărcare și pompele pentru distribuția benzinelor, sunt prevăzute cu instalații pentru recuperarea vaporilor COV și returnul acestora în autocisternele care aprovizionează cu benzine stația de distribuție.

Protecția apelor:

Pentru protecția calității apelor stația este dotată astfel:

- evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare din cabina stației și spațiul comercial, colectate printr-o rețea de executată din conducte PE cu Dn 110 mm, se realizează în rețeaua de canalizare a municipiului Botoșani;
- apele pluviale provenite de pe platforma stației (pompe distribuție, guri descărcare a carburanților) și apele uzate tehnologice rezultate de la spălarea peroanelor, potențial impurificate cu produse petroliere, sunt colectate prin rigole tip Huratron, acoperite cu grătare metalice, dirijate prin intermediul unor conducte PEHD cu Dn 200 mm, către separatorul de produse petroliere tip SKPE 6/600, executat din beton armat, apoi fiind evacuate în rețeaua de canalizare municipală;
- apele pluviale convențional curate provenite de pe copertina pompelor și acoperișul stației sunt preluate printr-o rețea de canalizare executată din PE cu Dn 200 mm, în lungime L= 200 m și evacuate în rețeaua de canalizare municipală.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- platforma pentru depozitarea deșeurilor este betonată, colectarea fiind realizată în pubele de 1,1 m³ și butoaie metalice;
- deșeurile semisolide și solide îmbibate cu produse petroliere rezultate de la curățarea rezervoarelor pentru stocarea carburanților, reprezentând cca. 75 kg/5 ani, sunt colectate și eliminate prin unități autorizate, pe baza de contract;
- produsele petroliere colectate din separatorul de produse petroliere sunt colectate în butoaie metalice și eliminate prin unități autorizate, pe baza de contract.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Pentru protecția solului, apelor subterane și de suprafață stația va menține în permanență stocul de material absorbant necesar pentru absorția eventualelor pierderi de produse petroliere.

Rezervoarele pentru depozitarea carburanților sunt cu manta dublă, protejate anticoroziv la exterior, montate în cuvă din beton armat și au conducte de aerisire cu valve de respirație, prevăzute cu opritoare de flăcări.

Pentru urmărirea calității pânzei freatice, stația de distribuție este prevăzută cu un foraj de observație, având coloana din tuburi PVC cu Dn 160 mm și adâncimea de 17,50 m.

Pentru reducerea riscurilor de accidente tehnice cu impact asupra mediului, instalația SKID are prevăzute următoarele măsuri:

- sistem etanș al instalației de distribuție a GPL;
- aparatură de măsură, indicare și control a armăturilor de siguranță;
- sistem de întrerupere automată a fluxului de GPL, în cazul smulgerii accidentale a furtunului de alimentare;
- existența unui sistem de izolare la distanță, prin valvă pneumatică, a rețelei de conducte față de recipient, în caz de avarie;
- protecția împotriva radiațiilor solare, a recipientului, cu vopsea albă reflectorizantă;
- respectarea distanței de 5,0 m între SKID și cisterna de alimentare cu GPL;
- posibilitatea ieșirii rapide a autovehiculelor din incintă în caz de necesitate.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivel de zgomot, de radiații admise la evacuare în mediu, depășiri și în ce condiții:

3.1. Conform Legii nr. 264/2017, pentru emisii COV se vor respecta:

- art. 6, alin. (1)- compușii organici volatili, rezultați din operațiunile de încărcare în instalațiile de depozitare a benzinei la stațiile de benzină, se vor situa sub valoarea țintă de referință de 0,01% în greutate din cantitatea totală tranzitată;

Pentru instalațiile existente, se vor respecta:

- art. 8, alin. (1)- eficiența de captare a vaporilor de benzină a sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a va fi mai mare sau egală cu 85%, conform certificatului furnizat de producător, în conformitate cu standardul SREN 16321-1: Recuperarea vaporilor de benzină la alimentarea cu carburanți a vehiculelor cu motor în stațiile de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

carburant. Partea 1: Metode de încercare pentru aprobarea de tip și evaluarea eficienței sistemelor de recuperare a vaporilor, ediția în vigoare la data utilizării standardului;
- art. 8, alin. (2)- acolo unde vaporii de benzină recuperați sunt transferați într-un rezervor de depozitare a stației de benzină, raportul vaporii/benzină trebuie să fie mai mare sau egal cu 0,95 dar mai mic sau egal cu 1,05;

3.2. Evacuarea gazelor de ardere. La evacuare în atmosferă gazele de ardere provenite de la centrala termică, se vor încadra în limitele impuse Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel:

- | | |
|--|--------------------------|
| - pulberi | 5 mg/m ³ N; |
| - monoxid de carbon (CO) | 100 mg/m ³ N; |
| - oxizi de sulf (SO _x) (exprimați în SO ₂) | 35 mg/m ³ N; |
| - oxizi de azot (NO _x) (exprimați în NO ₂) | 350 mg/m ³ N; |

- mărimea de referință: valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3 % vol.

3.3. Evacuarea apelor uzate. La descărcarea în rețeaua de canalizare menajeră a municipiului Botoșani, apele uzate menajere vor îndeplini condițiile prevăzute prin Normativul NTPA 002/2002, aprobat prin H.G. nr. 352/2005 și Contractul încheiat cu operatorul care asigură întreținerea și exploatarea rețelelor de canalizare și Stației de epurare a apelor uzate din municipiul Botoșani, astfel:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| - pH | = 6,5÷ 8,5 unit. pH; |
| - CBO ₅ | = max. 300 mg/dm ³ ; |
| - materii în suspensie | = max. 350 mg/dm ³ ; |
| - CCO- Cr | = max. 500 mg/dm ³ ; |
| - fosfor total | = max. 5 mg/dm ³ ; |
| - amoniu | = max. 30 mg/dm ³ ; |
| - sulfuri și hidrogen sulfurat (S ²⁻) | = max. 1 mg/dm ³ ; |
| - reziduu filtrat | = max. 2000 mg/dm ³ ; |
| - fenoli | = max. 0,3 mg/dm ³ ; |
| - substanțe extractibile | = max. 30 mg/dm ³ ; |
| - detergenți sintetici | = max. 25 mg/dm ³ ; |
| - produse petroliere | suprafața receptorului fără irizații |

3.4. Pentru apele subterane: Monitorizarea calității apei freatice din forajul de observație, se va efectua pentru: irizații și miros produse petroliere.

3.5. Nivelul de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB la limita amplasamentului obiectivului, conform STAS 10009/1988.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI :

1. Indicatorii fizico- chimici, bacterologici și biologici emiși, emisiile de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

1.1 Protecția calității atmosferei. Pentru protecția aerului, anual se vor evalua emisiile de compuși organici volatili din instalația pentru depozitare a benzinei. În permanență Stația pentru distribuția carburanților va avea Certificatul de inspecție tehnică în exploatare COV, în termen de valabilitate.

1.2. Protecția calității apei. La evacuarea apelor pluviale după separatorul de produse petroliere, se va analiza indicatorul: substanțe extractibile.

Frecvență: anual

1.3. Pentru apele subterane: Verificarea calității apei freatice din forajul de observație, se va efectua lunar pentru: irizații și miros produse petroliere.

Se va institui un registru pentru consemnarea monitorizării apelor subterane.

2. Date ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Se vor înainta la APM Botoșani:

Anual:

- până la 30.01. a anului următor, evaluarea emisiilor totale de compuși organici volatili, din instalația de depozitare a benzinei, în vederea validării, datelor;

Până la solicitarea vizei anuale:

- o copie a Raportului de încercare pentru apele pluviale evacuate, după separatorul de produse petroliere, pentru indicatorul: substanțe extractibile.

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR:

1. Deșeurile produse(tipuri, compoziție, cantități):

În urma activităților desfășurate de pe amplasamentul autorizat rezultă:

- deșeuri municipale în amestec, cod 20 03 01 - cca 21,4 m³/an;
- deșeu de ambalaje de carton și hârtie, cod 15 01 01- cca. 0,75 t/an;
- deșeu de ambalaje din plastic, cod 15 01 02- cca. 98 kg/an;
- deșeuri preamestecate conținând numai deșeuri nepericuloase, cod 19 02 03- cca. 1,50 m³/an;
- deșeuri lichide apoase, altele decât cele specificate la 16 10 01*, cod 16 10 02- cca. 0,40 m³/an;
- nămol de la separatoare ulei/apă, cod 13 05.02*- cca. 35 kg/an;
- șlam cu conținut de produs petrolier cod 13 07 03*: amestec de șlam benzină și șlam motorină, rezultat de la curățarea rezervorului (o dată la zece ani)- cca. 300 kg/10 ani;

2. Deșeurile colectate(tipuri, compoziție, cantități, frecvența):

Conform prevederilor art. 8 alin. (1) din H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, cu modificări și completări ulterioare, în cadrul obiectivului autorizat se pot colecta de la clienți în tranzit, uleiuri minerale de motor, de transmisie și de ungere, cod 13 02 05*- cca. 2 l/an și uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere, cod 13 02 06*- cca. 2 l/an.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

- deșeuri municipale în amestec, cod 20 03 01 - provenite din activitatea administrativă se colectează în europubele, amplasate în loc special amenajat, pe platformă din beton;
- deșeu de ambalaje de carton și hârtie, cod 15 01 01- rezultat din activitatea comercială desfășurată, se colectează în europubele, amplasate în loc special amenajat, pe platformă din beton;
- deșeu de ambalaje din plastic, cod 15 01 02- rezultat din activitatea comercială desfășurată, se colectează în europubele, amplasate în loc special amenajat, pe platformă din beton;
- deșeuri preamestecate conținând numai deșeuri nepericuloase, cod 19 02 03- rezultat de la separatorul de produse petroliere, se colectează în butoaie metalice;
- deșeuri lichide apoase, altele decât cele specificate la 16 10 01*, cod 16 10 02- rezultat de la separatorul de produse petroliere, se colectează în butoaie metalice;
- nămol de la separatoare ulei/apă, cod 13 05.02*- rezultat de la separatorul de produse petroliere, se colectează în butoaie metalice;
- șlam cu conținut de produs petrolier cod 13 07 03*: amestec de șlam benzină și șlam motorină, rezultat de la curățarea rezervorului (o dată la zece ani), se colectează în butoaie metalice;
- uleiuri minerale de motor, de transmisie și de ungere, cod 13 02 05*- rezultat de la clienții în tranzit, se colectează în butoaie metalice;
- uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere, cod 13 02 05*- rezultat de la clienții în tranzit, se colectează în butoaie metalice.

4. Deșeurile valorificate(tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Se valorifică integral, prin societățile care efectuează operațiile de curățare a instalațiilor, următoarele tipuri de deșeuri:

- deșeuri preamestecate conținând numai deșeuri nepericuloase, cod 19 02 03;
- deșeuri lichide apoase, altele decât cele specificate la 16 10 01*, cod 16 10 02;
- nămol de la separatoare ulei/apă, cod 13 05.02*;
- șlam cu conținut de produs petrolier cod 13 07 03*: amestec de șlam benzină și șlam motorină, rezultat de la curățarea rezervorului (o dată la zece ani);
- uleiuri minerale de motor, de transmisie și de ungere, cod 13 02 05*;
- uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere, cod 13 02 05*;

Se valorifică prin unități care colectează deșeuri reciclabile, astfel:

- deșeu de ambalaje de carton și hârtie, cod 15 01 01;
- deșeu de ambalaje din plastic, cod 15 01 02.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile municipale în amestec sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea în municipiul Botoșani.;

Celelalte tipuri de deșeuri reciclabile, sunt transportate, pe bază de contract de către societățile autorizate în vederea valorificării.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Pe amplasamentul autorizat nu au loc depozități definitive sau incinerări de deșeuri.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

8. Ambalaje folosite și rezultate- tipuri cantități:

În activitatea desfășurată nu sunt folosite ambalaje și nu rezultă ambalaje.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare):

Prin obiectivul autorizat nu se valorifică ambalaje.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR

PERICULOASE:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantități):

În cadrul stației pentru distribuția carburanților, se comercializează substanțe și preparate periculoase, astfel:

- **benzină pentru motor**, pentru care se aplică:

- frazele de risc (R) și prudență (S), conform Directivei EC 67/548/EEC: R 11- foarte inflamabil, R 12- extrem de inflamabil, R 38- iritant pentru piele, R 45- poate cauza cancer, R 46- poate provoca afecțiuni genetice ereditare, R 62- posibil risc de alterare a fertilității, R 63- posibil risc de a dăuna copilului (foetus) în timpul sarcinii, R 65- nociv; poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghițire, R 67- inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețeală, R 36/38- iritant pentru ochi și pentru piele, R 48/20- nociv; pericol de afectare serioasă a sănătății la expunerea prelungită prin inhalare, R 51/53- toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic, R 48/23/24/25- toxic; pericol de afectare serioasă a sănătății la expunere prelungită prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire, S 2- a nu se lăsa la îndemâna copiilor, S 23- a nu inspira vaporii, S 24- a se evita contactul cu pielea, S 29- a nu se arunca la canalizare, S 43- în caz de incendiu se va utiliza spumă, pudre chimice uscate sau nisip, S 45- în caz de accident sau simptome de boală consultați imediat medicul (dacă este posibil, a i se va arăta eticheta), S 51- a se utiliza numai în locuri bine aerisite, S 53- a se evita expunerea; a se procura instrucțiuni speciale înainte de utilizare, S 61- a se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucțiunile speciale/ fișa de securitate, S 62- în caz de înghițire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic și a i se arăta ambalajul sau eticheta, S 36/37- purtați echipament de protecție și mănuși corespunzătoare;

- frazele de pericol (H) și precauție (P), conform Regulamentului (EC), nr. 1272/2008: H 224- lichid și vapori extrem de inflamabili, H 225- lichid și vapori foarte inflamabili, H 301- toxic în caz de înghițire, H 304- poate fi mortal în caz de înghițire și de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

intrare în căile respiratorii, H 311- toxic în contact cu pielea, H 315- provoacă iritarea pielii, H 319- provoacă o iritare gravă a ochilor, H 336- poate provoca somnolență sau amețeală, H 340- poate provoca anomalii genetice, H 350- poate provoca cancer, H 361d- susceptibil a dăuna fătului, H 361f- susceptibil a dăuna fertilității, H 372- provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată, H 373- poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată, H 411- toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung, P 201- procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare, P 210- a se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise sau suprafețe încinse.– Fumatul interzis, P 280- purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței, P 501- a se elimina conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale, P301+P310- în caz de înghițire sunați imediat la un centru de informare toxicologică sau un medic, P403+P233- a se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș;

- **motorină standard-** pentru care se aplică:

- frazele de risc (R), conform Directivei EC 67/548/EEC: R 11- foarte inflamabil, R 20- nociv prin inhalare, R 38- iritant pentru piele, R 40- posibil efect cancerigen- dovezi insuficiente, R 65- nociv; poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghițire, R 51/53- toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic, R 23/24/25- toxic prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire, R 48/23/24/25- toxic; pericol de afectare serioasă a sănătății la expunere prelungită prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire;

- frazele de pericol (H) și precauție (P), conform Regulamentului (EC), nr. 1272/2008: H 225- lichid și vapori foarte inflamabili, H- 226- lichid extrem de inflamabil, H 301- toxic în caz de înghițire, H 304- poate fi mortal în caz de înghițire și de intrare în căile respiratorii, H 311- toxic în contact cu pielea, H 315- provoacă iritarea pielii, H 331- toxic în caz de inhalare, H 332- nociv în caz de inhalare, H 351- susceptibil a provoca cancer (piele), H 370- provoacă leziuni ale organelor, H 373- poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată, H 411- toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung, P 202- a nu se manipula decât după ce au fost citite toate măsurile de securitate, P 210- a se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise sau suprafețe încinse. Fumatul interzis, P 261- evitați să inspirați vaporii, P 280- purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței, P 501- a se elimina conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale, P301+P310- în caz de înghițire sunați imediat la un centru de informare toxicologică sau un medic;

- **gaze petroliere lichefiate, G.P.L.** pentru care se aplică:

- frazele de risc (R) și frazele de precauție (S), conform Directivei EC 67/548/EEC: R 12- extrem de inflamabil și frazele de precauție: S 9-a se păstra recipientul într-un loc bine ventilat, S 16 a se păstra departe de orice flăcără sau sursă de scântei- Fumatul interzis, S 33- a se evita acumularea de sarcini electrostatice, S 45- în caz de accident sau boală, a se consulta imediat medicul;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- frazele de pericol (H) și precauție (P), conform Regulamentului (EC), nr. 1272/2008: H 220- gaze inflamabile de categoria de pericol 1; H 280- conține gaz sub presiune, pericol de explozie în caz de încălzire; H 340- poate provoca anomalii genetice; H 350- poate provoca cancer; P102- a nu se lăsa la îndemâna copiilor; P 202- a nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate; P 210- a se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise sau suprafețe încinse.- Fumatul interzis; P 260- nu inspira praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/ spray-ul; P 377- incendiu cauzat de o scurgere de gaz: nu încercați să stingeți decât dacă scurgerea poate fi oprită în siguranță; P 381- eliminați toate sursele de aprindere, dacă acest lucru se poate face în siguranță; P 405- a se depozita sub cheie; P 501- aruncați conținutul/recipientul prin firme autorizate numai în depozite autorizate; P 308+ P313- ÎN CAZ DE EXPUNERE sau de posibilă expunere: Consultați medicul; P 410+P 403- a se proteja de lumina solară- A se depozita într-un spațiu bine ventilat.

Cantitățile maxime de carburanți care pot fi deținute pe amplasament sunt: cca. 90,0 m³ benzine, cca. 90,0 m³ motorine și cca. 4,0 m³ GPL.

2. Modul de gospodărire: ambalare, transport, depozitare, folosire/comercializare.

Aprovizionarea cu carburanți se realizează cu mijloace de transport proprii sau închiriate, pe bază de contract.

Depozitarea substanțelor și preparatelor periculoase, se realizează în 3 rezervoare metalice subterane bicompartimentate, cu volumul total de 180,0 m³ (benzinele și motorinele) și într-un rezervor metalic suprateran cu volumul de 5000 l (GPL).

Comercializarea carburanților lichizi și gazoși se realizează cu ajutorul pompelor dotate cu furtunuri pentru distribuție.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

Carburanții comercializați nu se ambalează.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și intervenția în caz de accident:

Pentru protecția factorilor de mediu sunt luate următoarele măsuri:

- instalațiile pentru depozitarea benzinelor, sunt prevăzute cu sisteme de recuperare a vaporilor COV;
- rezervoarele pentru depozitarea carburanților sunt cu manta dublă, montate în cuvă din beton, protejate anticoroziv la exterior și având prevăzute conducte de aerisire cu valve de respirație, semnalizator de scurgeri accidentale, echipament de paratrăsnet;
- instalația de distribuție GPL, tip SKID, este amplasată pe o platformă betonată, pe suport metalic.
- în caz de scurgeri accidentale de produse petroliere, în cadrul stației se va menține în permanentă stocul necesar de materiale absorbante.
- depozitarea G.P.L. se face în recipient metalic. În caz de incendiu pentru G.P.L. se poate interveni cu bioxid de carbon până la micșorarea flăcării. Nu se recomandă stingerea în



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

totalitate a flăcării, dacă nu există siguranța că s-a oprit în totalitate scurgerea de gaze. Nu se recomandă pulverizarea apei direct pe gazul lichefiat deoarece face posibilă răspândirea incendiului.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase;

Nu este cazul.

VI. Programul de conformare- măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților.--

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:

Nr. Cr.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeur.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeur.
2	Evaluarea emisiilor totale de COV rezultate din depozitarea și distribuția benzinelor prin stația de distribuție	anual	31 ianuarie	
3	Raport încercare pentru apele pluviale preparate prin separatorul de produse petroliere	anual	Până la solicitarea vizei anuale	

Prezenta autorizație de mediu conține 17 (șaptesprezece) pagini și a fost eliberată în trei exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen Mateciuc

ȘEF SERVICIU A.A.A,
Camelia Musteață

ÎNTOCMIT,
ing. Constantin Onofrei



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



1900

1901

1902